



sistemasysoluciones



MADE IN GERMANY

ROWE Scan 650 *i*

ROWE ScanMatrix⁺

Superior en todos los aspectos.

SuperSpeed USB 3.0 + RES

2400 x 1200 dpi ópticos

Ancho de escaneado 44" 55" 60"

Grosor de plantilla: hasta 30 mm

Preparado para Windows 8.1














Contactenos

Tel/Fax: (011) 4342 5742
info@sistemasysoluciones.com
www.sistemasysoluciones.com

Av. Belgrano 748 - Piso 4 Oficina 43
C.A.B.A. - C1092AAU - Argentina







ROWE Scan 650i. Accesorios.

Artículo	Descripción	Disponible para los siguientes tipos de escáner	
ROWE Scan 650i Floorstand 44" 	Base de suelo 44": altura de la mesa de colocación original: 960 mm	ROWE Scan 650i - 44" ROWE Scan 650i - 44" HA*	o / +
ROWE Scan 650i Floorstand 55"/60" 	Base de suelo 55"/60": altura de la mesa de colocación original: 960 mm	ROWE Scan 650i - 55"/60" ROWE Scan 650i - 55"/60" HA*	o / +
ROWE Scan 650i PC Holder for Floorstand 44" + 55"/60" 	Soporte de PC para base de suelo de 44" y 55"/60" para el alojamiento de una carcasa de PC común	Todos los tipos de escáner ROWE Scan 650i	o / +
ROWE Scan 650i Touchscreen Holder for Floorstand 44" + 55"/60" 	Brazo de soporte para pantalla táctil y otras pantallas planas para base de suelo de 44" y 55"/60", con un tamaño de pantalla de 17" a 23" con soporte VESA MISD75/100. La pantalla plana no se incluye en el suministro.	Todos los tipos de escáner ROWE Scan 650i	o / +
ROWE Scan 650i MFP - Base de 44" 	Para la integración del ROWE Scan 650i a una impresora de inyección (puede solicitar la lista actual de impresoras compatibles). altura de la mesa de colocación original: 1200 mm - 1320 mm. Incluido brazo soporte para pantalla plana de 17" a 23" con VESA MISD75/100. La pantalla plana no se incluye en el suministro.	ROWE Scan 650i - 44" ROWE Scan 650i - 44" HA*	o / +
ROWE Scan 650i soporte PC para base MPF de 44" 	Soporte de PC para base MFP de 44" para alojar carcasas de PC comerciales habituales	ROWE Scan 650i - 44" ROWE Scan 650i - 44" HA*	o / +
ROWE Scan 650i Pantalla táctil 	Pantalla plana de 17" a 23" con entrada DVI y una resolución de 1280 x 1024 píxeles	Todos los tipos de escáner ROWE Scan 650i	o / +
ROWE Scan 650i Controlador PC 	PC estándar, equipamiento actual bajo demanda	Todos los tipos de escáner ROWE Scan 650i	o / +
ROWE Scan 650i Gráfico de calibración 44" 	Gráfico de calibración	ROWE Scan 650i - 44" ROWE Scan 650i - 44" HA*	o / +
ROWE Scan 650i Gráfico de calibración 55"/60" 	Gráfico de calibración	ROWE Scan 650i - 55"/60" ROWE Scan 650i - 55"/60" HA*	o / +
Regla de colocación 	Regla con goma antideslizamiento	Todos los tipos de escáner ROWE Scan 650i	o / +


LEYENDA: ✓ = Equipamiento de serie o = Equipamiento adicional o / + = Equipamiento adicional, ampliable - no disponible



* AJUSTE DE ALTURA
(ajuste automático de altura)

Datos técnicos. ROWE Scan 650i.

Características de rendimiento	Descripción	ROWE SCAN 650i - 20	ROWE SCAN 650i - 40	ROWE SCAN 650i - 60	ROWE SCAN 650i - 80
Ancho de escaneado/grosor del original/longitud de captura					
Ancho de escaneado máximo	 44" (1118 mm) / ancho máximo del original 47,4" (1204 mm)	✓	✓	✓	✓
	 55" (1397 mm) / ancho máximo del original 63,2" (1606 mm)	o	o	o	o
	 60" (1524 mm) / ancho máximo del original 63,2" (1606 mm)	o / + de 55" a 60"	o / + de 55" a 60"	o / + de 55" a 60"	o / + de 55" a 60"
Grosor de original máximo	Hasta 2 mm (0,08") con materiales flexibles	✓	✓	✓	✓
Grosor de original máximo HA	 Hasta 30 mm (1,18") . ROWE Height Adjustment (HA). El ajuste de altura eléctrico trabaja con solo pulsar un botón de manera automática.	o	o	o	o
Longitud de captura	No limitada por el escáner	✓	✓	✓	✓
Calidad de captura					
Resolución óptica	2400 x 1200 dpi	✓	✓	✓	✓
Resolución máxima	9600 dpi	✓	✓	✓	✓
Precisión de captura	0,1% +/- 1 píxeles	✓	✓	✓	✓
Profundidad de color	48 bits por color	o / + 650i-40, -60, -80	✓	✓	✓
	Escala de grises de 16 bits	✓	✓	✓	✓
Espacio de color	Admite el espacio de color sRGB estándar así como espacios de color personalizados, p. ej. Adobe RGB o Device RGB	o / + 650i-40, -60, -80	✓	✓	✓
ROWE DOUBLE LIGHT y hardware de procesamiento de imágenes en tiempo real	No se forman sombras en originales con pliegues o dobleces gracias al uso de dos fuentes de iluminación especiales con tecnología LED de luz fría	✓	✓	✓	✓
ROWE DOUBLE ROW LENSE	Tecnología de doble lente para un rendimiento lumínico notablemente superior	✓	✓	✓	✓
ROWE DYNAMIC STITCHING (RDS)	Calidad de captura sobresaliente incluso con originales con pliegues, dobleces o muy finos	✓	✓	✓	✓
ROWE PRO LOGIC	Una sola captura para obtener el resultado óptimo. Desplazamiento automático para filtrar la suciedad o el fondo y resaltar la información de la imagen. Ideal para originales con poco contraste	✓	✓	✓	✓
Ergonomía					
Puerto USB directamente en el escáner	- Imprimir directamente desde el dispositivo de almacenamiento USB (requiere ROWE ScanManager SE, TOUCH o PRO) - Escanear directamente en el dispositivo de almacenamiento USB	✓	✓	✓	✓
Flujo de trabajo automatizado (6 teclas de favoritos de libre asignación en el panel de control del escáner)	Pueden programarse todas las funciones del ROWE ScanManager. Ejecutar con un solo clic. El número de favoritos (ajustes personalizados como, p. ej., un perfil de captura definido) es ilimitado en el ROWE ScanManager. Adicionalmente, puede crear los favoritos con protección mediante contraseña.	✓	✓	✓	✓
Cambio sencillo del cristal de captura	El cambio del cristal de captura no requiere herramientas – ¡sencillo, rápido y absolutamente ergonómico!	✓	✓	✓	✓
ROWE SAFE DRIVE	- El cristal de captura tiene una vida útil un 500% más larga frente al escaneado sin ROWE SAFE DRIVE - Transporte seguro de originales frágiles	✓	✓	✓	✓
Captura cara arriba	Permite un manejo ergonómico de los documentos, viendo lo que se está capturando	✓	✓	✓	✓
Descarga activa	Los rodillos de transporte traseros con accionamiento garantizan una descarga segura del original. Sin atascos en el escáner, incluso en funcionamiento sin base o en combinación con una mesa de colocación para escáner.	✓	✓	✓	✓
Productividad/puertos					
Color (RGB de 24 bits) y color indexable de 8 bits*	Metros por minuto/pulgadas por segundo a 200 x 200 dpi	-	9,75/6,4	15,0/9,8	20,5/13,45
Blanco y negro (1 bit) y escala de grises (8 bits)*	Metros por minuto/pulgadas por segundo a 200 x 200 dpi	22,0/14,44	22,0/14,44	22,0/14,44	22,0/14,44
DOCUMENT IMPROVEMENT SYSTEM (DIS)	Todas las capturas pueden modificarse a posteriori. Sin necesidad de volver a escanear. Los cambios realizados se muestran de inmediato en el visor.	✓	✓	✓	✓

* La velocidad de captura depende del ancho original y de la configuración del PC.

Características de rendimiento	Descripción	ROWE SCAN 650i - 20	ROWE SCAN 650i - 40	ROWE SCAN 650i - 60	ROWE SCAN 650i - 80
Productividad/puertos					
Detección automática de ancho "on the fly"	El ancho del original se determina con precisión durante el proceso de captura. Se elimina el desplazamiento adelante y atrás para la detección del ancho del original.	✓	✓	✓	✓
Detección dinámica de ancho	Detección automática y correcta del ancho del original, incluso con daños como esquinas rasgadas	✓	✓	✓	✓
Sin tiempos de calentamiento	Operativo de inmediato (incluso en color)	✓	✓	✓	✓
ROWE EFFICIENT SCANNING (RES)	Detección de ancho y transferencia de datos en tiempo real patentada y altamente eficiente	✓	✓	✓	✓
SuperSpeed USB 3.0 + RES	Permite un rendimiento de datos hasta un 1000 % mayor que HighSpeed USB 2.0	✓	✓	✓	✓
HighSpeed USB 2.0 + RES	Permite un rendimiento de datos hasta un 200 % mayor que HighSpeed USB 2.0	✓	✓	✓	✓
DIN A0, color (RGB de 24 bits), incl. detección automática de ancho, SuperSpeed USB 3.0 con tecnología RES	Documentos por hora** a 300 x 300 dpi/200 x 200 dpi	-	294/420	370/516	438/552
DIN A0, blanco y negro (1 bit) y escala de grises (8 bits), incl. detección automática de ancho, SuperSpeed USB 3.0 con tecnología RES	Documentos por hora** a 300 x 300 dpi	660	660	660	660
DIN A0, blanco y negro (1 bit) y escala de grises (8 bits), incl. detección automática de ancho, SuperSpeed USB 3.0 con tecnología RES	Documentos por hora** a 600 x 600 dpi	432	432	432	432
Conexión de red	100 - 240 V 50/60 Hz	✓	✓	✓	✓
Consumo energético	- En funcionamiento/modo de ahorro de energía con temporizador programable - Por debajo de lo exigido por la norma Engery Star	43 W/1 W	43 W/1 W	43 W/1 W	43 W/1 W
Peso	Ancho de escaneado 44" (con ajuste automático de altura, peso adicional de 3 kg)	37 kg	37 kg	37 kg	37 kg
	Ancho de escaneado 55"/60" (con ajuste automático de altura, peso adicional de 3 kg)	46 kg	46 kg	46 kg	46 kg
	Ancho de escaneado 44" profundidad x ancho x altura (con ajuste automático de altura, ancho adicional de 6 mm)	439 x 1454 x 205 mm	439 x 1454 x 205 mm	439 x 1454 x 205 mm	439 x 1454 x 205 mm
	Ancho de escaneado 55"/60" profundidad x ancho x altura (con ajuste automático de altura, ancho adicional de 6 mm)	439 x 1856 x 205 mm	439 x 1856 x 205 mm	439 x 1856 x 205 mm	439 x 1856 x 205 mm
Marcas de certificación/certificados	 CuI (CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07, FCC: clase B), CB (EN 60950-1), directiva CEM 2004/108/UG	✓	✓	✓	✓

 ROWE ScanManager *** 		Información completa sobre el volumen de suministro en www.rowe.de				ROWE SCAN 650i-20	ROWE SCAN 650i-40	ROWE SCAN 650i-60	ROWE SCAN 650i-80
Artículo	Descripción								
ROWE ScanManager TWAIN	Twain + Edit Funciones: captura directa en todas las aplicaciones compatibles con TWAIN, kit básico de edición de imagen, 2 visores (visor resumido y principal), gestión de color ICC y mucho más.	✓	✓	✓	✓				
ROWE ScanManager LT	Twain + Edit + Scan Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN y, adicionalmente, Scan-to- Net, Scan-to-USB, Scan-to-Email y mucho más.	✓	✓	✓	✓				
ROWE ScanManager SE	Twain + Edit + Scan + Copy Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT y adicionalmente Scan-to- Copy, impresión múltiple, Multitasking, Recopy, calibración de color Closed – Loop, un controlador de impresora para la impresora de inyección y para la impresora ROWE y mucho más.	o / +	o / +	o / +	o / +				
ROWE ScanManager TOUCH	Twain + Edit + Scan + Copy Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT con visor principal, interfaz de usuario optimizada para manejo con pantalla táctil y, adicionalmente, Scan-to-Copy, impresión múltiple, Multitasking, Recopy, calibración de color Closed – Loop, un controlador para la impresora de inyección y para la impresora ROWE y mucho más.	o / +	o / +	o / +	o / +				
ROWE ScanManager PRO	Twain + Edit (Extended) + Scan + Copy + CostControl + PrintMaster PRO Funciones: incluye ROWE ScanManager TWAIN, LT, SE y, adicionalmente, edición avanzada de imagen, gestión completa de costes, PrintMaster PRO y mucho más.	o / +	o / +	o / +	o / +				
ROWE CostControl Professional	Gestión avanzada de centros de costes, requiere ROWE ScanManager PRO	o / +	o / +	o / +	o / +				
Sistemas operativos compatibles	Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3, 32 y 64 bits	✓	✓	✓	✓				

LEYENDA: ✓ = Equipamiento de serie o = Equipamiento adicional o / + = Equipamiento adicional, ampliable in situ - no disponible

** La cantidad de documentos escaneados por hora se obtiene con la siguiente configuración de PC: ROWE ScanManager LT, PC con procesador Intel Quad-Core, 8 GB RAM, SATA Solid State Disk, SuperSpeed USB 3.0 + RES, Windows 8, 64 bits, en modo de escaneo de lote de alto rendimiento, incluida la colocación y expulsión del original. Solo se ha medido capturas completas.

*** Puede adquirirse el equipamiento de PC mínimo bajo demanda.